

3D-Drucker

ZPrinter ProJet x60

GROSSER BAURAUM
VOLLFARBIGE 3D-MODELLE

HOHE DRUCKGESCHWINDIGKEIT
UNSCHLAGBARE PRODUKTIVITÄT
HOHE DETAILAUFLÖSUNG

NIEDRIGE FOLGEKOSTEN
EINFACHE HANDHABUNG



KISTERS

Telefon 02408/9385-516 | vertrieb@zprinter.de

www.zprinter.de

Aachen | Cottbus | Duisburg | Erlangen | Kiel | München | Oldenburg

ZPrinter ProJet® x60 Serie

Professional 3D Drucker

Mehr Innovationskraft. Mehr Produktionskapazitäten.
Mehr Auswahl.



ZPrinter ProJet® 160



ZPrinter ProJet® 260C



ZPrinter ProJet® 360



ZPrinter ProJet® 460Plus



ZPrinter ProJet® 660Pro



ZPrinter ProJet® 860Pro

Auflösung	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	300 x 450 dpi	600 x 540 dpi	600 x 540 dpi
Farbe	Weiss (monochrom)	Einfaches CMY	Weiss (monochrom)	Vollständiges CMY	Vollständiges CMYK	Vollständiges CMYK
Farboptionen: Pastel oder Leuchtende Farben					•	•
Minimale Detailwiedergabe	0,4 mm	0,4 mm	0,15 mm	0,15 mm	0,1 mm	0,1 mm
Schichtstärke	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm	0,1 mm
Vertikale Baugeschwindigkeit bis zu	20 mm/Stunde	20 mm/Stunde	20 mm/Stunde	23 mm/Stunde	28 mm/Stunde	5 – 15 mm/Stunde ; Baugeschwindigkeit steigt mit Größe der Bauteile
Prototypen je Bauprozess*	10	10	18	18	36	96
Entwurfsdruckmodus (einfarbig)					•	•
Netto Bauvolumen (xyz)	236 x 185 x 127 mm	236 x 185 x 127 mm	203 x 254 x 203 mm	203 x 254 x 203 mm	254 x 381 x 203 mm	508 x 381 x 229 mm
Baumaterialien	VisiJet® PXL™	VisiJet® PXL™	VisiJet® PXL™	VisiJet® PXL™	VisiJet® PXL™	VisiJet® PXL™
Anzahl der Düsen	304	604	304	604	1520	1520
Anzahl der Druckköpfe	1	2	1	2	5	5
Automatisches Setup und Selbstüberwachung	•	•	•	•	•	•
Core™ Recycling	•	•	•	•	•	•
Automatisches Entfernen des Restpulvers von der Druckplattform				•	•	•
Fine Core™ Entfernung	Zubehör	Zubehör	Integriert	Integriert	Integriert	Zubehör
Integrierte Materialien	•	•	•	•	•	•
Intuitives Bedienfeld	•	•	•	•	•	•
E-Mail Benachrichtigung	•	•	•	•	•	•
Tablet/Smartphone Zugriff	•	•	•	•	•	•
Print3D App	Remote Überwachung und Steuerung durch Tablet, Computer und Smartphone					
Unterstützte Datei-Formate	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR	STL, VRML, PLY, 3DS, FBX, ZPR
Betriebssystem	Windows® 7 und Vista®	Windows® 7 und Vista®	Windows® 7 und Vista®	Windows® 7 und Vista®	Windows® 7 und Vista®	Windows® 7 und Vista®
Umgebungs-Temperatur	13 - 24 °C	13 - 24 °C	13 - 24 °C	13 - 24 °C	13 - 24 °C	13 - 24 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20-55%, nicht kondensierend	20-55%, nicht kondensierend	20-55%, nicht kondensierend	20-55%, nicht kondensierend	20-55%, nicht kondensierend	20-55%, nicht kondensierend
Maße (LxBxH)						
Drucker inkl. Verpackung	94 x 119 x 158 cm	94 x 119 x 158 cm	140 x 114 x 158 cm	140 x 114 x 158 cm	218 x 122 x 160 cm	163 x 147 x 185 cm
Drucker ohne Verpackung	74 x 79 x 140 cm	74 x 79 x 140 cm	122 x 79 x 140 cm	122 x 79 x 140 cm	194 x 90 x 145 cm	119 x 116 x 162 cm
Gewicht						
Drucker inkl. Verpackung	198 kg	198 kg	251 kg	273 kg	507 kg	448 kg
Drucker ohne Verpackung	165 kg	165 kg	179 kg	193 kg	340 kg	363 kg
Spannungsversorgung	90-100 V, 7,5 A 110-120 V, 5,5 A 208-240 V, 4,0 A	90-100 V, 7,5 A 110-120 V, 5,5 A 208-240 V, 4,0 A	90-100 V, 7,5 A 110-120 V, 5,5 A 208-240 V, 4,0 A	90-100 V, 7,5 A 110-120 V, 5,5 A 208-240 V, 4,0 A	100-240 V, 15-7,5 A	100-240 V, 15-7,5 A
Geräuschpegel						
Druckvorgang	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB
Kernwiederherstellung	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Vakuum (offen)	86 dB	86 dB	86 dB	86 dB	86 dB	86 dB
Auskernen	-	-	80 dB	80 dB	80 dB	-
Bürotauglichkeit	•	•	•	•	•	•
Zertifikate	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA	CE, CSA

* Geometrie in der Größe eines Baseballs



Garantie/Haftungsausschluss: Die Leistungsmerkmale der in diesem Dokument beschriebenen Produkte können je nach Produktanwendung, Betriebsbedingungen, Werkstoffkombinationen und Endnutzung abweichen. 3D Systems und die KISTERS AG übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dies betrifft insbesondere auch die Markteignung sowie die Eignung für einen bestimmten Zweck.

© 2013 3D Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Das 3D Logo, stilisierter Text, ProJet und VisiJet sind eingetragene Warenzeichen von 3D Systems, Inc.
Stand: August 2013



Telefon 02408/9385-516 | vertrieb@zprinter.de

www.zprinter.de

Aachen | Cottbus | Duisburg | Erlangen | Kiel | München | Oldenburg